

## 試驗報告

報告編號: KB-15-07085X

C-15-13662

百 數: 1 OF '

報告日期:104年 07月 15日

委 託 單 位: 泓垣霖科技有限公司

地 臺中市北屯區旱溪西路三段 295 巷 31 號 址:

供 料 商: 泓垣霖科技有限公司

樣 稱: VQ-800 混凝土矽晶密封固化劑 品 名

送 驗 員: 泓垣霖科技有限公司 收 件 日 期: 104年 04月 13日

試 期: 104年 04月 13日~104年 07月 15日 驗

備 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責 未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

## 試 驗 條 件:

基材配比	水	膠結材	六分石	三分石	粗砂	藥劑	單位重
kg/m³	212	265	367	553	904		2301

## 試驗結果:

IN THE TE		
試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐衝擊性 (ψ6.35mm, 500g, 300mm)	參考 CNS 10757(1995)	無龜裂、剝離現象

- 註:1.試驗組試體拆模後,飽和石灰水養護26天,取出室溫中氣乾2天,藥劑施作方式為顧客提供(執行時間為2小時), 取出試體後仍置於室溫中氣乾7天後執行測試。
  - 2.試片基材為混凝土
  - 3.本試驗委由高雄高分子實驗室進行(報告編號:KV-15-05521X)

---- oOo -----

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-TWB 5526603